



- Veoma trajna zaštitna podloga koja istovremeno štiti pod i tešku opremu od oštećenja
- Može da izdrži velika opterećenja, dok antiklizna površina omogućava siguran i bezbedan hod
- Napravljen od čvrstog, prirodnog jedinjenja gume što čini otirač skoro neuništivim
- Pored toga što štiti pod i opremu, pruža i odličnu izolaciju od buke i vibracija
- Izrađuje se kao modularna jedinica 91cm x 91cm sa spajajućim ivicama u crnoj ili žutoj boji ili u standardnoj dimenziji sa oborenim ivicama
- Ne sadrži otrovne materijale



040 Slabmat™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga posebne namene
Preporučena upotreba	Na mestima gde je potrebno zaštititi pod, tešku opremu ili obezbediti izolaciju
Boja	Crna

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Materijal	Prirodno jedinjenje gume
Težina	19 kg/m ²
Debljina	12,7 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE SA KOSIM IVICAMA	MODULARNE JEDINICE
122cm x 182cm	91cm x 91cm
	Ženska ili muška spajajuća ivica (crna ili žuta) – 91cm x 5cm

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Otpornost na trošenje	5000 ciklusa	2,90 gr gubljenja težine
Koeficijent trenja	ASTM C1028-96	0,68
Elongacija	ASTM D412	165,7%
Tačka opterećenja	ASTM D412	44 lb
Tvrdoća	ASTM D2240-02	67 Shore A
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	