



- Ergonomska podloga dizajnirana da se "zalepi" za podlogu, zahvaljujući vazдушnim džepovima, čime je onemogućeno pomeranje otirača na podlozi. Ovi vazdušni džepovi, u kombinaciji sa elastičnom gumom, formiraju efekat "jastučića"
- Mehurasta površina omogućava optimalan ergonomske učinak za radnike koji obavljaju posao u statičkom položaju
- Napravljen od visoko kvalitetne prirodne ili nitrilne gume
- Oivičen sa sve četiri strane
- Dizajniran da obezbedi dug vek trajanja
- Održava se mopovanjem ili usisavanjem
- Otporan na većinu hemikalija i industrijska ulja (nitrilno jedinjenje gume)
- Ne sadrži otrovne materijale

455 Skystep™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

| | |
|----------------------|--|
| Opis | Industrijsko ergonomske-bezbednosna podloga |
| Preporučena upotreba | Suva industrijska okruženja – za korišćenje u sve tri dnevne smene |
| Boja | Crna |

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

| | |
|-----------|--|
| Materijal | 100% prirodno ili nitrilno jedinjenje gume |
| Težina | 10 kg/m ² |
| Debljina | 13 mm |

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

| PRIRODNO JEDINJENJE GUME | NITRILNO JEDINJENJE GUME |
|--------------------------|--------------------------|
| 60cm x 90cm | 60cm x 90cm |
| 90cm x 120cm | 90cm x 120cm |
| 90cm x 150cm | 90cm x 150cm |

TESTIRANJE PROIZVODA

| TEST | NORMA | REZULTAT |
|---------------------------|---|------------|
| Površinska vatrootpornost | ASTM D2859 | Prošao |
| Elognacija | ASTM D412 | 210% |
| Otpornost na habanje | ASTM D3884-01 | 0,824 |
| Opterećenje | ASTM D412 | 4,80 Mpa |
| Tvrdoća | ASTM D2240-02 | 67 Shore A |
| Antikliznost | DIN 51130 | R9 |
| Posebna obeležja | <ul style="list-style-type: none"> • Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) | |