



- Otirač je dizajniran da se "zalepi" za podlogu tako što usisa vazduh u komore sa donje strane otirača, čime je onemogućeno pomeranje otirača na podlozi. Ovi vazdušni džepovi, u kombinaciji sa elastičnom gumom, formiraju efekat "jastučića"
- Mehurasta površina omogućava optimalan ergonomski učinak za radnike koji obavljaju posao u statičkom položaju
- Napravljen od visoko kvalitetne prirodne gume
- Oivičen sa sve četiri strane
- Dizajniran da obezbedi dug vek trajanja
- Održava se mopovanjem ili usisavanjem
- Otporan na većinu hemikalija i ekstremne temperature
- Ne sadrži otrovne materijale
- U skladu sa IEC61340-4-1, izmerena otpornost Rg $10^6 - 10^9 \Omega$, Rp $10^6 - 10^9 \Omega$

457 Skystep™ ESD

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Ergonomsko-bezbednosna ESD podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja – za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crna

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	100% prirodno jedinjenje gume
Težina	10 kg/m ²
Debljina	13 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE SA OIVIČENJEM	DIMENZIJE NA ZAHTEV
60cm x 90cm	Nema
90cm x 120cm	
90cm x 150cm	

Napomena	• Na navedene dimenzije ide 1 konektor za kabl za uzemljenje
----------	--

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	210%
Otpornost na habanje	ASTM D3884-01	0,824
Opterećenje	ASTM D412	4,80 Mpa
Tvrdoća	ASTM D2240-02	50 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R9
Otpornost	IEC61340-4-1 (kategorija DIF)	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$ Rp $10^6 - 10^9 \Omega$

Posebna obeležja	<ul style="list-style-type: none"> • Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (RegISTRATION, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)
------------------	---