



- Dizajn omogućava vodi da prođe ispod otirača tako da površina ostaje suva što doprinosi boljoj antikliznosti kreirajući zdravije i sigurnije okruženje
- UV otporan
- Anti-bakterijski tretiran PVC sprečava razvoj gljivica i bakterija, stvarajući otpornost na buđ, gljivice i neprijatne mirise na otiraču. Takođe sprečava razvoj mikroorganizama koji uzrokuju bolesti kože, kao što su atletsko stopalo i kraste
- Antiklizna baza doprinosi većoj sigurnosti
- Pruža prijatan osećaj prilikom gaženja bosom nogom
- Lako se postavlja i premešta. Lako se održava i zahteva minimalno održavanje
- Ne istanjuje se tokom vremena



Konektori za nastavak po širini i dužini Konektori za nastavak pod 90°



536 Akwadek™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Higijenske podloge
Preporučena upotreba	Za mokre prostore kao što su bazeni, tuš kabine, svlačionice, saune
Boja	Plava, siva
OSNOVNE KAREKTERISTIKE	
Materijal	Antibakterijski PVC
Težina	7,5 kg/m ²
Debljina	12 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE	DIMENZIJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU
Nema	60cm x dužni metar
	91cm x dužni metar
	122cm x dužni metar
	Konektori za nastavak po širini i dužini
	Konektori za nastavak pod 90°

Napomena kod dimenzija na zahtev

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 60cm, 91cm ili 122cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 10m.
- Konektori omogućavaju nastavljanje po dužini, širini ili bočno

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Otpornost na habanje	1000 ciklusa	0,058
Koefficijent trenja	ASTM C1028-96	1,42
Tvrdoća	ASTM D2240-02	82 Shore A