



## 580 Sorb Stance™



## 585 Eco Stance™



- Ove ergonomsko-bezbednosne podloge se upotrebljavaju sa Sorbentima (upijačima vode i ulja)
- Uzdignute ivice sa sve četiri strane kako se tečnost ne bi prelivala preko podloge
- Narandžaste ivice (model 580) u skladu sa OSHA kodom 1910-144
- Gruba površina sprečava pomeranje Sorbenta na otiraču
- Napravljen od nitrilnog jedinjenja gume koja mu pruža otpornost na ulje i duži vek trajanja
- Ne sadrži otrovne materijale

### Sorbent Standard    Sorbent Heavy Duty



## 580/585 Stance™ serija

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

|                      |                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Opis                 | Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga posebne namene                    |  |
| Preporučena upotreba | Na mestima gde je potrebno sprečiti raznošenje industrijskog ulja po prostoru |  |
| Materijal            | 100% nitrilno jedinjenje gume                                                 |  |

### OSNOVNE KAREKTERISTIKE

|          | 580 SORB STANCE              | 585 ECO STANCE        |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| Boja     | Crna sa narandžastim ivicama | Crna sa crnim ivicama |
| Težina   | 12 kg/m <sup>2</sup>         | 12 kg/m <sup>2</sup>  |
| Debljina | 21 mm                        | 12,7 mm               |

### RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

| 580 SORB STANCE | 585 ECO STANCE |
|-----------------|----------------|
| 91cm x 163cm    | 87cm x 157cm   |
| 91cm x 316cm    |                |
| 91cm x 468cm    |                |

### SPECIFIKACIJA SORBENTA

| Karakteristike          | SORBENT STANDARD      | SORBENT HEAVY DUTY    |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Težina                  | 358 g/m <sup>2</sup>  | 372 g/m <sup>2</sup>  |
| Boja                    | Siva                  | Boja čumura           |
| Debljina                | 2,7 mm                | 3,3 mm                |
| Kapacitet upijanja ulja | 7,0 kg/m <sup>2</sup> | 9,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Kapacitet upijanja vode | 6,0 kg/m <sup>2</sup> | 7,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Dimenzija               | 80cm x 150cm          |                       |

### TESTIRANJE PROIZVODA

| TEST                  | NORMA         | REZULTAT              |                        |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|                       |               | 580 SORB STANCE       | 585 ECO STANCE         |
| Ocena vatrootpornosti | ASTM D2859    | Prošao DOC-FF-1-70    | Prošao DOC-FF-1-70     |
| Otpornost na trošenje | 1000 ciklusa  | 1,4% gubljenja težine | 2,03% gubljenja težine |
| Elongacija            | ASTM D412     | 496,7%                | 692,8%                 |
| Tvrdoća               | ASTM D2240-02 | 65 Shore A            | 50 Shore A             |