



- Izolacioni otirač koji sprečava radnika da bude uzemljen u slučaju električnog udara
- Otporan na ulje, vatru i ozon
- Može da se seče, a da pri tom ne izgubi svoja svojstva
- Mora da se menja svakih 12 meseci zbog optimalne bezbednosti ili odmah nakon oštećenja
- Klasa 1 – maksimalno preporučeni korišćeni napon 7.500 V
- Klasa 2 – maksimalno preporučeni korišćeni napon 17.000 V
- Klasa 4 – maksimalno preporučeni korišćeni napon 36.000 V
- Ne sadrži otrovne materijale



830/832/833 Switchboard Matting

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga posebne namene
Preporučena upotreba	Blizu opreme sa visokim naponom (maksimalno 36.000 V)
Boja	Crna
Materijal	PVC

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

	833 Switchboard Class 1	830 Switchboard Class 2	832 Switchboard Class 4
Težina	7,6 kg/m ²	8,4 kg/m ²	16 kg/m ²
Debljina	4,7 mm	6,4 mm	12,7 mm
Maksimalan napon	7500 V	17000 V	36000 V

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE	DIMENZIJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU
91cm x 150cm	91cm x dužni metar

Napomena

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 91cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 22,8m (model 833 klase 1 i model 830 klase 2) i 9,1m (model 832 klase 4)
- Podloga se mora menjati svakih 12 meseci zbog optimalne bezbednosti ili odmah nakon oštećenja

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	317%
Tvrdoća	ASTM D2240-02	91 Shore A