



## Ground cord installation tips

- Da bismo obezbedili ESD zaštitni prostor, osoba i svi provodnici od opreme, moraju biti uzemljeni na istu električnu tačku uzemljenja, stvarajući balans između opreme i osoblja. Korišćenje kabla za uzemljenje se zahteva kako bi se obezbedile pune performance otirača.

### Instalacija

- Nađite prostor za podlogu koja neće biti na putanji najveće frekvencije hodanja, ali će biti blizu uzemljenja.

## Instalacija ESD podloge



- Prikačite kabl za uzemljenje za ušrafljenu konekciju. Drugi kraj kabla za uzemljenje priključite na zajedničku tačku uzemljenja koristeći „prsten“ priključnicu ili utičnicu
- Za optimalne performanse, podlogu treba redovno čistiti neutralnim deterdžentom ili anti-statičkim sprejom. **Ne koristiti sredstva sa silikonom.** Silikon će na otiraču napraviti tanak film i ponašaće se kao izolator.

### Preporuka

- Preporuka proizvođača je da se uzemljenje vrši na svaka dva metra radi optimalnih performansi

### ESD Pribor

Kabl za uzemljenje – prsten konekcija



Kabl za uzemljenje – konekcija za utičnicu



Kabl zajedničke tačke uzemljenja



Vijugasti kabl



Utičnica za uzemljenje



Uzemljenje za petu



ESD traka za ruku



Sredstvo za čišćenje ESD podloga

