



- Štiti kablove spoljašnjeg prečnika do 13 mm ili 25 mm
- Obezbeđuje siguran i bezbedan prelaz za laka vozila i pešake
- Preporučuje se za upotrebu na mestima gde prolaze pešaci i laka vozila.
- "L" konektori omogućavaju produžavanje na željenu dužinu
- Konstrukcija od poliuretane za sve vremenske prilike
- Vrlo lako se transportuje, postavlja, rastavlja i skladišti
- Jednokanalni zaštitnik kablova



Fastlane® zaštita kablova

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Sistem zaštite kablova
Materijal	UV stabilizovani poliuretan
Preporučena upotreba	Za zaštitu kablova na komercijalnim mestima – gde prolaze pešaci i laka vozila
Boja	Crna, narandžasta
Brol zaštitnih kanala	1
Operativna temperatura	-40°C do 48°C
Posebno obeležje	Otporan na motorna ulja, gas, naftne derivate

MAKSIMALNI KAPACITET OPTEREĆENJA

BROJ KANALA	MAX OPTEREĆENJE PO GUMI	MAX OPTEREĆENJE PO OSOVINI
1-kanalni	477 kg	954 kg

OSNOVNI PODACI

BROJ KANALA	MAKSIMALAN PREČNIK KABLA	DIMENZIJA	TEŽINA
1-kanalni	do 13 mm	13,5 cm x 91,4 cm	1,4 kg
1-kanalni	do 25 mm	27,3 cm x 91,4 cm	4,2 kg

