

83 lt



204 lt



Sigurnosni ormari Slimline

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Justrite sigurnosni ormari za zatvoren prostor za skladištenje zapaljivih tečnosti
Preporučena upotreba	Za zaštitu radnika, smanjenje rizika od požara i povećanje bezbednosti skladištenjem zapaljivih tečnosti u sigurnosne ormare
Materijal	Visokokvalitetni čelik
Boja	Žuta

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Sigurnosni ormar praktičnih dimenzija za mesta gde je prostor na podu ograničen ili za proširenje pored postojećih ormara
- Uklapa se sa sigurnosnim ormarima iz serije Classic – Slimline ormar kapaciteta 83lt se uklapa (po visini i dubini) sa ormarom Classic zapremine 170lt; Slimline ormar kapaciteta 204lt se uklapa sa ormarom Classic kapaciteta 227lt i 341lt
- Smanjuje rizik od požara i povećava bezbednost radnika i imovine
- Ispunjava standarde OSHA i NFPA
- Zavarena čelična konstrukcija debljine 1mm sa dvostrukim zidom od 38mm izolacionog vazdušnog prostora
- Podesive police od pocinkovanog čelika usmeravaju curenje (izlivanje) nazad i na 51mm nepropusno korito na dnu
- Tačke za postavljanje polica su na svakih 76 mm
- Vrata sa samozaključavanjem se lako i bezbedno zatvaraju za maksimalnu zaštitu u uslovima požara
- Sistem zaključavanja u tri tačke od nerđajućeg čelika
- U-loc brava ide uz dva ključa, a opciono može da se stavi i katanac
- Trojezično upozorenje na reflektujućoj etiketi koje su veoma vidljive u uslovima požara ili tokom nestanka struje kada su osvetljene baterijskom lampom
- Posедуje dvostruke ventilacione otvore sa odvodnicima plamena, podesive stope za nivelaciju, kao i konektor za uzemljenje
- Izdržljiva završna obrada epoksidom/poliesterom pruža odličnu hemijsku otpornost
- Dostupni sa manuelnim zatvaranjem vrata ili samozatvarajućim vratima
- Proizvod ima sertifikat **FM Approved**

TIP VRATA	KAPACITET	BROJ POLICA	KAPACITET DNA	DIMENZIJA (H x W x D)	TEŽINA
Manuelno zatvaranje	83 lt	3	10 lt	165 x 59 x 46 cm	95,0 kg
Samozatvarajuća	83 lt	3	10 lt	165 x 59 x 46 cm	96,4 kg
Samozatvarajuća	204 lt	3	20 lt	165 x 59 x 86 cm	142,7 kg

DODATNA OPREMA

OPREMA	DIMENZIJA	TEŽINA
Polica za ormar kapaciteta 83lt	49,8 x 35,6 cm	2,3 kg
Polica za ormar kapaciteta 204lt	49,8 x 73,7 cm	5,0 kg

Zašto su nam potrebni sigurnosni ormari?

- Jedan od glavnih uzroka požara u industriji je nepravilno skladištenje i rukovanje zapaljivim tečnostima
- Sigurnosni ormari vam pomažu da bezbedno skladištite goriva, hemikalije, rastvarače i druge zapaljive tečnosti da biste smanjili rizik od požara i zaštitili svoje ljude i imovinu

Značajne funkcije sigurnosnih ormara

- Uočljiva boja ormara i istaknute oznake identifikuju potencijalno opasne hemikalije ili druge opasne tečnosti
- Za unutrašnje zatvorene prostore – držite opasne tečnosti bezbedno organizovano
- Povećava maksimalno dozvoljene količine zapaljivih tečnosti u kontrolnim zonama
- Povećava efikasnost lociranjem materijala blizu mesta upotrebe
- Povećava sigurnost pomoću mehanizma za zaključavanje
- Obezbeđuje vreme za bezbednu evakuaciju u slučaju požara
- Usklađenost sa propisima vezanih za zaštitu od požara

Sertifikati



Međunarodno osiguravajuće društvo koje koristi naučna istraživanja i testiranja kako bi bili sigurni da su proizvodi usklađeni sa najvišim standardima za bezbednost i sprečavanje gubitka imovine



Zaštitni znak poverenja i kvaliteta. Osigurava da je proizvod, usluga ili proces testiran na bezbednost i da je u skladu sa zahtevima međunarodnih propisa. Znak uverava potrošače da je proizvod temeljno proveren na bilo kakve nedostatke ili potencijalno opasne materije



OSHA (Occupational Safety and Health Standards) – u skladu sa standardima bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na opasne materijale i zapaljive tečnosti



NFPA (National Fire Protection Association) - u skladu sa pravilima i standardima namenjenih da minimiziraju mogućnost i efekte požara i drugih rizika

Sigurnosni ormari

Topljive veze drže vrata širom otvorena i tope se na 74°C za automatsko zatvaranje (važi za samozatvarajuće modele)

Čelična konstrukcija debljine 1mm sa dvostrukim zidom od 38mm izolacionog prostora za vazduh

Vrata se lako zatvaraju ili samozatvaraju; U-loc brava ne zahteva ručnu rotaciju za zaključavanje u sve tri tačke

Potpuno zavarena nezakovana, konstrukcija čuva oblik ormara duži životni vek i nudi veći zaštitu od požara s obzirom da ima manje vazdušnih praznina

Šarka obezbeđuje glatkoću zatvaranja

Izdržljiv i otporan na hemikalije; završni sloj boje, iznutra i spolja, zadržava izgled visokog sjaja i minimizira efekte korozije i vlage

Dvostruki ventilacioni otvori



Prikriveni mehanizam samozatvaranja obezbeđuje pristup gornjoj polici potpuno nesmetano (važi za samozatvarajuće modele). Vrata će se zatvoriti ravnomerno i čvrsto od dna do vrha

Sigurnosne police prolivenu tečnost direktno odvođe nazad i na nepropusno dno. Dozvoljeno opterećenje je 159 kg.

Vešalice za police su zavarene i nude maksimalnu stabilnost

51mm nepropusno dno zadržava curenje



Podesivo nivelisanje ormara na neravnim površinama



U-loc brava podrazumeva set od 2 ključa ili se može zaključati katancem (nije uključeno)



Sigurnosne police curenje odvođe nazad i direktno na nepropusno dno




Zavarena konstrukcija omogućava duži životni vek



Vrlo vidljiva reflektujuća etiketa pruža upozorenje na engleskom, španskom i francuskom



Ugrađen konektor za uzemljenje



Sistem zatvaranja u tri tačke omogućava bezbedno zatvaranje vrata sa povećanom otpornošću na toplotu